

twist AM



Voor draaideuren met een deurbladbreedte tot 2,5 m en een deurbladgewicht van 250 kg



Met 1 blad # 3734V000
Met 2 bladen # 3735V000

SOMloq2

Voordelen:

- Gebruik met 1- en 2 bladen mogelijk
- Besturing en transformator in aandrijving (master) geïntegreerd
- Gecertificeerde beperking van de sluitkrachten volgens EN 12445 door elektronische motorbewaking
- Sluitvolgorderegeling (stand-/loopvleugel) elektronisch bewaakt
- Automatische sluitfunctie (vol-/halfautomatisch, verkorting na passeren)
- Programmeren van eindposities en bedrijfskrachten met slechts enkele referentiecycli
- Hoogwaardige DC-reductiemotor met Hall-sensor
- Bidirectioneel radiosysteem SOMloq2
- Energiebesparend (stand-by < 0,5 watt)
- Mechanische noodontgrendeling, afsluitbaar
- De noodontgrendeling kan ook onder volledige belasting (bijvoorbeeld bij druk) met relatief lage krachtingspanning worden losgezet
- Voor deuren met grote stijlen (tot ca. 60 x 60 cm)
- Weerbestendige apparaatbehuizing
- Veiligheidsaansluitingen voor bijv. Veiligheidscontactlijst, fotocel, elektrische deurbladvergrendeling, waarschuwingslicht 24 V
- Aansluitmogelijkheid voor accu voor noodbediening bij stroomuitval
- Accessoires voor uitbreiding: bijvoorbeeld Memo (extra geheugen voor 450 zendcommando's)

TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuurbereik	-25 °C tot +65 °C
Aansluitspanning	230 V/50 Hz
Max. draaimoment	120 Nm
Inschakelduur na S3 in %	15 %
Openingstijd (90°)	ca. 15 - 30 s
Max. openingshoek	130°



Met de intelligente besturingstechniek SOMlink (voor speciaalzaken) worden er extra mogelijkheden gerealiseerd voor aanpassing van eigenschappen en parameters via webapp eenvoudig met uw smartphone of tablet. (# 7040V000)

Versie: 12/2016. Technische en optische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH | HANS-BÖCKLER-STR. 21-27 | D-73230 KIRCHHEIM/TECK
TEL. +49 70 21/80 01-0 | FAX +49 70 21/80 01-100 | INFO@SOMMER.EU | WWW.SOMMER.EU



SOMMERGMBH



SOMMER_GMBH